



TR 950P

Zacieraczka
spalinowa

Do zacierania zgrubnego i końcowego świeżego betonu.

Wszystkie zacieraczki Swepac są wszechstronne i łatwe w obsłudze. Są trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Mocna i niezawodna przekładnia ślimakowa ze stałym smarowaniem.
- Silnik benzynowy firmy Honda. Niezawodny i przyjazny dla środowiska.
- Krótki lub długi uchwyt z regulacją wysokości.
- Długi uchwyt jest składany dla ułatwienia transportu i przechowywania.
- Wygodny uchwyt, który jest łatwy w trzymaniu, został opracowany tak, aby można było go chwycić w dowolnym miejscu.
- Hak do podnoszenia i rama ochronna dostępne w dwóch różnych wersjach: standardowej i wzmocnionej.
- Duża szybkość skraca czas pracy.
- Trwały pierścień ochronny zapewnia doskonałą widoczność.
- Wszystkie części stalowe są ocynkowane, dzięki czemu zapewniona jest lepsza ochrona przed korozją.
- Bezstopniowy lub opcjonalny stopniowy system regulacji nachylenia łopatek.
- Unikalny system wymiany łopatek. Tylko jeden klips do blokowania łopatki roboczej.
- Konstrukcja modułowa – wiele części wspólnych dla wszystkich zacieraczek Swepac.
- Wyposażenie dodatkowe: Kółka do transportu.
- Łatwe serwisowanie, wymiana łopatek lub dysku – po prostu przechylił urządzenie z zamocowanymi kołami do transportu.
- Silnik został opracowany tak, aby po odchyleniu maszyny do tyłu w celu wymiany łopatek, smarowania, czyszczenia itd. olej nie wylewał się przez zawory, gaźnik ani tłumik.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SWEPAC TR 950P

Spalinowy silnik napędowy	Honda GX200 lub GX270
Moc silnika	4,1 kW (5,5 KM) lub 6,0 kW (8,1 KM)
Prędkość obrotowa silnika.	3600 obr/min
Prędkość wirnika łopatek	Płynna, 50–150 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 lub 5,3 l
Masa (ze standardowym hakiem do podnoszenia i krótkim uchwytem)	93 kg
Masa (ze standardowym hakiem do podnoszenia i długim uchwytem)	96 kg
Masa kółek do transportu	ca. 3 kg

Wymiary

Średnica pierścienia ochronnego	950 mm
Średnica robocza	935 mm
Średnica dysku zacierającego	945 mm
Długość - pozycja robocza, krótki uchwyt	1976 mm
Długość - pozycja robocza, długi uchwyt	2325 mm
Wysokość - pozycja robocza (uchwyt krótki i długi)	1065 mm
Długość - pozycja transportowa, krótki uchwyt	1726 mm
Długość - pozycja transportowa, długi uchwyt	1242 mm

Wartość HAV drgań przenoszonych

na dłoń/ramię zgodnie z ISO 5349	4,3 m/s ² (GX200)
na świeżym betonie	4,2 m/s ² (GX270)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora)	92 dB(A)

Swepac oferuje szeroką gamę modeli maszyn do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach i z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikaty jakości i ochrony środowiska zgodnie z normami ISO 9001 i 14001. Wszystkie maszyny posiadają certyfikat EURO TEST Szwedzkiego Urzędu Testowania Maszyn. Informacje o firmie i jej produktach można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.